# LED-lysrör

## LED T8 1500 840 G13 2200lm










## Beskrivning av produktserien

Airams LED-lysrör är långlivade. Med LED-lysrör säkerställs bättre ljuskvalitet och hög ljuseffektivitet, särskilt i kalla förhållanden. Rören kan bytas direkt mot lysrör med hjälp av den medföljande LED-tändaren. LED-lysrören kan även användas i armaturer som är avsedda för dem. Korta LED-lysrör (59 cm och 43,8 cm) lämpar sig inte för koppling av två lampor via ett gemensamt drossel. Om armaturen har en kompensationskondensator förbättras effektfaktorn (PF) genom att ta bort den.

## Tekniska detaljer

Opal T8 LED-lysrör med G13-sockel. Effekt 21,4 W, färgtemperatur kallvit 4000 K, 2200 lm, livslängd ca 25 000 h. Mått Ø 26 × 1500 mm, kartongförpackning. LED-glimtändare (kortslutningsbrytare) medföljer. Frekvens ~50/60 Hz. Drifttemperatur -30 ... +40 °C. God färgåtergivning, CRI > 80. Jämnt och kontinuerligt ljusspektrum utan färgförvrängning. Ingen UV- eller IR-strålning. Innehåller inget kvicksilver. Tre års garanti.

## Antal i förpackning

| | |
|---|---|
| Förpackning | 10 st |
| Låda | 20 st |

Nr 4711545

E-nr (SWE) 8291659

6 435200 214720