





# Fenix Duo


## Fenix Duo 400 IP44 18W 830/840

## Plafond



## Beskrivning av produktserien

Den lågprofilerade och stänkskyddade (IP44) Fenix Duo-plafonden lämpar sig för allmänbelysning i både torra och fuktiga inomhusutrymmen i hemmet. Ytmontering direkt på kopplingsdosa. Ger ett jämnt och behagligt ljus. Färgtemperaturen kan växlas mellan vitt och kallvitt ljus (CCT 3000 K / 4000 K). En långlivad och tålig armatur med den högsta slagtålighetsklassen IK10. Serien innehåller tre olika storlekar samt en RA-modell med radarsensor.







## Tekniska detaljer

Fenix Duo 400. Allmänbelysning för torra och fuktiga inomhusutrymmen i hemmet. Ljusets färgtemperatur kan bytas (CCT 3000 K / 4000 K). Stomme av plast (PC), kupa av opalplast (PC), vit färg. Ø 400 mm. Ytmontering direkt i kopplingsdosan. IP44. Fast LED-lampa 18 W 1900 lm.






## Antal i förpackning

| | |
|---|---|
| Förpackning | 3 st |
| Låda | 6 st |

Nr 9610497

E-nr (SWE) 7508820

6 435200 284495



AIRAM